

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ASIRAL SR AX

Druh výrobku: tekutý, kyselý pěnový čisticí prostředek

Složení: organické kyseliny, tensidy

Rozsah použití: speciálně pro kovové povrchy a keramické obklady

Účinky/přednosti: **ASIRAL SR-AX** odstraňuje usazeniny a pomocí speciálních tensidů též mastné znečištění u všech materiálů. Ideální je k čištění povrchů z ušlechtilé oceli. Docílí lesklé, čisté povrchy též u oplachové vody s vyšší tvrdostí.

Používaná koncentrace: 2 - 5% podle znečištění a požadavků na pěnu, po použití dobře opláchnout

Používaná teplota: pokojová teplota

Technické údaje 1% ního:
p-hodnota: -1,24 pH-hodnota: 1,5
m-hodnota: -1,19 hustota (konc.): 1,06

Pěnivost: silně pěnivý

Dávkování: ručně nebo speciálním zařízením na tvorbu pěny, které musí být kyselinovzdorný

Stanovení koncentrace: titrací p-hodnoty

Stabilita při teplotě: 5 - 40°C

Koroze: je vhodný pro hliník, barevné kovy, ocel, ušlechtilou ocel, plastické hmoty. Materiál na spáry obkladů musí být kyselinovzdorný.

Jiné: chránit před teplotou přes 40°C

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

H314 – Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 – Noste ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ ochranu obličeje.

P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

P303 + P361 + P353 – PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU (nebo vlasy): Odstraňte/ vysvlečte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou/ sprchou.

P304 + P340 – PO VDECHNUTÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho dýchat v poloze, která mu umožní pohodlné dýchání.

P305 + P351 + P338 – PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

P308 + P313 – Po expozici nebo podezření z ní: Vyhledejte lékařskou pomoc/ péči.

14. března 2024



QM- Systém certifikovaný podle EN ISO 13485

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

P363 – Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.

14. března 2024



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Tyto údaje neposkytují právní jistotu kvůli množství možných vlivů daných vlastností výrobků nebo jejich vhodnosti na konkrétní použití a neosvobozují od nutnosti provedení vlastních zkoušek a bezpečnostních opatření.